

Doorstroomverwarmer type DK

La Grand E.V.O

www.lagrand-evo.nl

Algemene informatie.

Doorstroomverwarmers van het type DK, zijn efficiënt en energie vriendelijk.

Er wordt alleen energie gebruikt wanneer men werkelijk warm water nodig heeft, er zijn geen stilstandverliezen zoals bij boilers.

Door de kleine bouwvorm zijn ze bijna overal toepasbaar, bovendien zijn ze zowel onder als boven de wastafel te monteren.

Deze doorstroomverwarmers zijn alleen bestemd voor een vaste montage!

Veiligheid.

DK doorstroomverwarmers schakelen pas in wanneer er een doorstroming van water plaats vindt (hydraulische schakelaar), en zijn beveiligd tegen oververhitting door 2 onafhankelijk werkende temperatuur begrenzers.

DK doorstroomverwarmers zijn uitgevoerd in beschermingsgraad IP24 en beschermklasse I.

Standaard uitvoering.

DK doorstroomverwarmers worden in 3 uitvoeringen geleverd.

3500 en 6000 Watt in 230 Volt uitvoering, en 9000 Watt in 230/400 Volt uitvoering.



Specificaties

	DK 35	DK 60	DK 92
Vermogen (kW)	3,5	6,0	9,0
Aansluitspanning (V)	230	230	230/400
Stroomopname (A)	16	26	13
Afmeting H x B x D (mm)	220 x 144 x 80	220 x 144 x 98	255 x 190 x 95
Afstand tot de wand (aansluiting) (mm)	40	40	40
Buisafstand (mm)	100	100	100
Aansluiting	1/2 + 3/8"	1/2 + 3/8"	1/2 + 3/8"
Minimum inschakeldruk (bar)	1,1	1,1	1,1
Maximum druk (bar)	10	10	10
Inschakeling bij doorstroming (l/min)	1,4	2,4	3,2
Uitstroomtemperatuur 37 °C (instroom 12 °C) bij doorstroming van (l/min)	2,0	3,4	5,1

Wijzigingen voorbehouden.