

Onze oliegevulde wandpanelen type REA combineren de aangename stralingswarmte met effectieve convectiewarmte.

Door de vulling met speciale thermische olie verkrijgt men een accumulerend effect, zodat na het uitschakelen het wandpaneel nog enige tijd warmte blijft afgeven.

Door zijn vormgeving zijn de REA wandpanelen bijzonder geschikt voor toepassing in woonruimte, kantoren, enz.

Het basis model is uitgevoerd met een elektronische thermostaat met digitale aanduiding van de ingestelde temperatuur.

REA wandpanelen zijn als optie verkrijgbaar met.

- Programma cassette met infrarood afstandbediening.
- Draadloos (zendergestuurd) regelsysteem voor het aansturen van meerdere wandpanelen vanuit 1 punt.
- Gifam sturing, via een extra draad kan men de wandpanelen vanuit 1 punt aansturen.



Het basismodel heeft de volgende eigenschappen

- elektronische thermostaat
- membraan drukknoppen en digitale display
- mogelijkheid tot het aansluiten op klokthermostaat
- drukknop voor het uitschakelen van display



Type	Spanning in Volt	Vermogen in Watt	Aantal elementen	Gewicht in kg	Lengte in mm	Hoogte in mm	Diepte in mm
REA-500ED	230 V 50 Hz	500	4	9	406	581	90
REA-750ED		750	6	13	566		
REA-1000ED		1000	8	17	727		
REA-1250ED		1250	10	21	883		
REA-1500ED		1500	12	25	1043		