

Algemene informatie

Wandconvectoren type CV en CVS zijn door hun uitvoering veelzijdig inzetbaar, afhankelijk van de uitvoering kunnen de wandconvectoren toegepast worden in woonruimte, badkamers, kantoren, bouwketen, enz.

Alle wandconvectoren zijn voorzien van een dubbelpolige aan/uit schakelaar, thermostaat, oververhittings beveiliging en 0,5 meter aansluitkabel.

Specificaties CV

- Aansluitspanning 230 Volt
- Druipwaterdicht IP21
- Thermostaat 5-35 °C, met vorstbeveiligingsstand
- Oververhittings beveiliging
- Kleur wit RAL9002
- VDE keur, CE merk
- Gebruik in droge ruimte



Specificatie CVS

- Aansluitspanning 230 Volt
- Spatwaterdicht IP24
- Thermostaat 5-35 °C, met vorstbeveiligingsstand
- Oververhittings beveiliging
- Kleur wit RAL9002
- VDE keur, CE merk
- Gebruik in vochtige ruimte

Type (IP21)	Type (IP24)	Vermogen In Watt	Afmeting in mm Breedte x hoogte x diepte	Gewicht In kg
CV 501	CVS 501	500	345 x 445 x 85	3,7
CV 1001	CVS 1001	1000	415 x 445 x 85	4,8
CV 1501	CVS 1501	1500	565 x 445 x 85	6,0
CV 2001	CVS 2001	2000	695 x 445 x 85	7,0
CV 2501	CVS 2501	2500	915 x 445 x 85	8,4

Opmerking!

CV en CVS wandconvectoren zijn niet geschikt voor gebruik in ruimte met kans op explosie gevaar, zoals opslagloodsen met vluchtige en brandbare stoffen, enz.